


















ПРАЙС-ЛИСТ

	Наименование продукции	Цена за единицу, руб.
	Стойка окрашенная под дорожный знак L-4000мм, D=57мм	1600
	Стойка окрашенная L-3500мм, D=57	1450
	Аншлаги с названием улиц и указателем 300x900	900
	Табличка с номером на дом 240x240	350
	Табличка с названием улиц на дома 240x800	700
	Знак Δ = 900мм (1.1;1.2; 1.5-1.33;2.3.1-2.4)	970
	Знак O = 700мм (2.5; 2.6; 3.1-3.33; 4.1.1-4.7, 3.27-3.30)	1040
	Знак □ = 700x700мм (2.1; 2.2; 2.7; 5.5; 5.6; 5.8-5.14; 5.15.2 - 5.15.6; 5.19.1(2); 5.20; 6.2-6.8.3; 6.9.3; 8.13)	1170
	Знак 600x900мм (4.8.1-4.8.3; 5.1-5.4; 5.16;5.18; 5.21; 5.22; 5.27-5.34;)	1270
	Знак 700x1050мм (7.1-7.18)	1370
	Знак 700x1400мм (5.15.1; 5.15.3; 5.15.7-5.15.8)	1470
	Знак 350x700мм (1.4.1-1.4.6; 8.1.1; 8.1.3-8.12; 8.14-8.21.3)	700
	Знак 1.3.1	1170
	Знак 1.3.2	1600
	Знак 350x1050мм (5.7.1-5.7.2; 5.23.2-5.24.2;6.16; 6.18.1-6.18.3)	1050
	Километровый знак 6.13 - двусторонний	540
	2.5 – Движение без остановки запрещено	1250
	Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 на флуоресцентном фоне (пленка тип В)	3200
	Знак дорожный 1.23 на флуоресцентном фоне (пленка тип В)	3500
	Направление поворота 1.34.1-1.34.3 , 500x2250мм	2200

	Наименование продукции	Цена за единицу, руб.
	Знак дорожный 8.22.1-8.22.3, 500x1700мм	1900
	Знак индивидуального проектирования за 1 кв.м	от 3200
	Полухомуты(2шт) под Т-образный элемент крепежа на стойку D=57мм	78
	Коромысло и полухомут под планку на стойку D=57мм	117
	Планка для крепления знака L=300мм	45
	Планка для крепления знака L=550мм	79

Краткая характеристика дорожных знаков:

- пленка светоотражающая тип А и Тип В (для флуоресцентной пленки) по ГОСТ 52290-2004
- металлическая основа знака — оцинкованная листовая сталь толщиной не менее 0,8 мм
- в качестве крепежа используются кронштейны, фиксируются на корпусе сваркой либо заклепками (по выбору заказчика)
- двойная отбортовка по периметру корпуса знака